

# フレキシブルヒーター アンケート用紙

フレキシブルヒーター各種につきましては、加熱が必要なポイントに合わせて製作するオーダーメイドとなっております。まずは下記アンケートにより、おおまかな条件を FAX にてお知らせいただければ、こちらからご連絡いたします。お気軽にご返送いただきますよう宜しくお願い致します。

下記の該当項目をご選択・ご記入の上、FAX にてお送り下さい。折り返し、お見積り致します。

## 株式会社 豊中ホット研究所 (お近くの営業部へ)

※西日本のお客様

大阪営業部:FAX:06-6862-8525

※東日本のお客様

東京営業部:FAX:03-5843-7532

ご住所	〒		
貴社名			
御芳名	所属部署		
電 話	FAX		
E-mail			

※1:保温断熱カバーをご希望の場合、記入の必要はありません。

ご希望の製品 カバーヒーター 保温断熱カバー テープヒーター コードヒーター

テープ幅 ( )mm ※テープヒーターのみ記入。

長さ ( )mm

※1 使用電源電圧 AC-100V AC-200V単相 その他( )V ※テープヒーター/コードヒーターは単相のみ

※1 希望電力 ( )W 《ご不明の場合は記入不要・・・当社標準で算出します》

使用温度 最高( )℃ 常用( )℃

※1 温度センサー K (CA) J (IC) Pt-100Ω 不要 その他

※1 リード線長さ ( )M 電源+センサー 同軸 2束

※1 純正温調器 要 不要

※1 温調器出力 ON-OFF SSR SCR

※1 コネクター 要 ( ) ※温調器要の場合、当社標準 不要

使用用途 ( )

被加熱物材質 ( )

使用環境 屋内 屋外

### ★コードヒーター仕様

外装材質 シリコーン PFA その他( )

### ★カバーヒーター仕様

ご希望のタイプ 脱着式(マジックテープ・紐・バンド・ファスナー) 被加熱物一体タイプ ※製作の際は現物を支給していただきます。

形状の確認 被加熱体を支給 図面の提示 その他( )

アース 要 不要

防湿処理 不要 必要 PFAヒーター (MAX150℃)

※その他ご意見・ご質問等ございましたら、お書き添えください。